

# Certificate

Το παρόν πιστοποιεί ότι το παρακάτω αναφερόμενο προστατευτικό σύστημα έχει δοκιμαστεί και ταξινομηθεί από το τμήμα R+D της εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 12944-1:2017 Χρώματα και βερνίκια - Προστασία από τη διάβρωση μεταλλικών κατασκευών με προστατευτικά συστήματα βαφής.

Μέρος 2: Ταξινόμηση περιβαλλοντων.

Μέρος 4: Τύποι επιφανειών και προετοιμασίας επιφανειών.

Μέρος 6: Μέθοδοι δοκιμών εργαστηριακής απόδοσης

**Τύπος επιφάνειας:** Ανθρακοχάλυβας ή χάλυβας χαμηλού κράματος.

**Τύπος Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος:** Διαβρωτικότητα Κατηγορία C5.

**Τύπος προετοιμασίας επιφάνειας ISO 8501-1:** Λείανση έως ελάχ. Sa 21/2 (ISO 8501-1).

#### Σύστημα προστασίας

2 στρώσεις επίστρωσης 60 micron **Imprimación M-thane 70** (αστάρι).

2 στρώσεις επίστρωσης 35 micron **Acripol Brillo Esmalte**.

**Θεωρητικό πάχος στεγνού φιλμ:** 190 micron

**Εύρος αντοχής του συστήματος προστατευτικής βαφής:** μίνιμουμ έως 7 χρόνια

Η πρώτη συντήρηση για προστασία από τη διάβρωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί όταν η επίστρωση φτάσει στο Ri 3, όπως ορίζεται στο ISO 4628-3.

Marines, September 22 2023



Customer support  
PINTURAS MONTÓ, S.A.U.