

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥΣ ΛΕΥΚΟΠΙΝΑΚΑ

Χρώμα Λευκοπίνακα



1. Μετατρέπει τους παλιούς σχολικούς πίνακες κιμωλίας σε πίνακα μαρκαδόρου (λευκοπίνακα)
2. Μεταμορφώνει τον τοίχο σε χώρο δημιουργίας!
3. Εφαρμόζεται σε πόρτες, θρανία, ντουλάπια και σε οποιαδήποτε άβη επιφάνεια
4. Φρεσκάρει τους φθαρμένους λευκοπίνακες

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΩΣ
ΛΕΥΚΟΠΙΝΑΚΑ!

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

- ✓ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
- ✓ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, MEETING ROOMS, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ EVENTS ΚΛΠ
- ✓ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΩΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΙΔΕΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ



ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ **TITAN**

TITAN Whiteboard Paint Χρώμα για Λευκοπίνακες

Χρώμα εξαιρετικής σκληρότητας, ελαστικότητας και αντοχής, ειδικά σχεδιασμένο για να μετατρέπει οποιαδήποτε επιφάνεια σε Λευκοπίνακα όπου μπορεί να γραφεί με κοινούς μαρκαδόρους λευκοπινάκων. Δεν επηρεάζεται από τους καθαρισμούς. Δεν κιτρινίζει.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Για μεταμόρφωση οποιασδήποτε επιφάνειας σε λευκοπίνακα / Για το φρεσκάρισμα φθαρμένων λευκοπινάκων / Για την μετατροπή παλιών πινάκων κιμωλίας. **Εφαρμόζεται σε σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο, μελαμίνη, σίδερο, τσιμέντο, αλουμίνιο κλπ. κατάλληλα ασταρωμένων.**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Φινίρισμα: Γυαλιστερό
Απόχρωση: Λευκό & αποχρώσεις
Αραίωση / Καθαρισμός: TITAN YATE Diluyente
Συσκευασίες: 750 ml

Χρόνος στεγνώματος
(στους 23oC)

Στην αφή 4-6 ώρες	Επαναβαφή 12-24 ώρες
----------------------	-------------------------

Απόδοση: 10 τμ ανά συσκ. 750 ml (μία στρώση)

Μεταξύ των στρώσεων, αν μεσολαβήσουν πάνω από 3 ημέρες στεγνώματος, είναι σημαντικό να τρίψετε ελαφρώς την επιφάνεια με γυαλόχαρτο πριν την εφαρμογή των επόμενων στρώσεων. Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, στην καλυπτικότητα κτλ.

Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΜΕ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο ή ρολό
Αναλογία μείγματος: 4 μέρη βάσης προς 1 μέρος σκληρυντικού

ΑΝΑΜΕΙΞΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΡΩΣΗ.

Αναμείξτε 4 μέρη σε όγκο Βάση με 1 μέρος Σκληρυντικό. Μόλις αναμειχθεί το μείγμα θα σκληρύνει. **Μετά από 6 ώρες, είναι αδύνατο να το εφαρμόσετε!** Περάστε 2 στρώσεις σε επιφάνειες καθαρές, στεγνές και κατάλληλα ασταρωμένες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ -ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

ΣΕ ΣΟΒΑ - ΒΑΜΜΕΝΟ ΤΟΙΧΟ: Ασταρώστε με το Αστάρι Πολλαπλών Εφαρμογών 805 της TITAN. Αφού στεγνώσει καλά, απλώστε δύο στρώσεις Χρώμα Λευκοπίνακα αραιωμένο 5% με το διαλυτικό TITAN YATE Diluyente.

ΣΕ ΠΑΛΙΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΙΜΩΛΙΑΣ: Τρίψτε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο μέχρι να γίνει εντελώς λεία. Καθαρίστε καλά και ασταρώστε με το Αστάρι Πολλαπλών Εφαρμογών 805 της TITAN. Αφού στεγνώσει καλά, απλώστε δύο στρώσεις Χρώμα Λευκοπίνακα αραιωμένο 5% με το διαλυτικό TITAN YATE Diluyente.

ΣΕ ΝΕΟ ΞΥΛΟ: Ασταρώστε την επιφάνεια με το Αστάρι Πολλαπλών Εφαρμογών 805 της TITAN ή το YATE Imprimpacion Eroxi. Όταν στεγνώσει περάστε δύο στρώσεις Χρώμα Λευκοπίνακα αραιωμένο 5% με διαλυτικό.

Επαναβαφή:

Προηγούμενες βαφές σε καλή κατάσταση: Στοκάρετε αν είναι απαραίτητο με YATE Masilla Eroxi, και αφού καθαρίσετε και τρίψετε με γυαλόχαρτο, εφαρμόστε απευθείας το Χρώμα Λευκοπινάκων *Αν είναι σε κακή κατάσταση:* αφαιρέστε τις τελείως και εφαρμόστε όπως σε γυμνή επιφάνεια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΜΕ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΗΛ: 2109425425