



Barniz Antigriffiti

Βερνίκι antigraffiti



Κωδικός 14_135
T/T 881

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαφανές άχρωμο, γυαλιστερό ή ημι-ματ βερνίκι 2-συστατικών βιομηχανικής χρήσης, για την προστασία επιφανειών από γκράφιτι ή αφισοκόλληση. Μακρόχρονο αποτέλεσμα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Φροντίδα και προστασία για τούβλα, πέτρες, σοβάδες, μπετόν, μάρμαρο, ανοξείδωτο ατσάλι κτλ. ή βαμμένες επιφάνειες σε τράπεζες, καταστήματα, υπόγειους σταθμούς, μνημεία, εμπορικά κέντρα κτλ. και προσόψεις γενικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση:	Άχρωμο.		
Φινίρισμα:	Γυαλιστερό	Ημι-ματ	
Πυκνότητα:	0.94- 1 kg/L		
Σημείο ανάφλεξης:	Βάση:	24°C	Σκληρυντής: 33°C
Απόδοση:	6-8 τ.μ./Λιτ. Πορώδεις επιφ. 8-12τ.μ./Λιτ μη πορώδεις ή		
ασταρωμένες επιφάνειες			
Χρόνος στεγνώματος:	6-8 ώρες		
Επαναβαφή:	6-8 ώρες		
Αραίωση/ Καθαρισμός εξοπλισμού:	TITAN Antigriffiti Καθαριστικό Διαλυτικό		
Συσκευασίες:	4 και 10 λίτρων		

Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής:	Πινέλο	ρολό	πιστόλι	airless
Αραίωση:	0-5%	10-15%	0-5%	-
Διάμετρος στομίου:			1,7 mm	0,011" - 0,015"
Πίεση στομίου:			3 - 4 bar	150 - 175 bar
Συνιστώμενο πάχος:	30 στεγνά microns			
Συνθήκες εφαρμογής:	10 - 30 °C και σχ. υγρασία <80%:			
Αναλογία μείγματος:	3 μέρη βάσης – 1 μέρος καταλύτη			
Διάρκεια μείγματος:	4 ώρες στους 23° C			

Εφαρμογή: ανακινήστε καλά το προϊόν. Εφαρμόστε σε καθαρές, στεγνές και κατάλληλα ασταρωμένες επιφάνειες.

Ανακατέψτε καλά 3 μέρη βάσης με 1 μέρος σκληρυντικό. Εφαρμόστε μέσα σε 3 ώρες, διότι μετά από αυτό το χρονικό διάστημα το μείγμα πήζει. Απλώστε το μείγμα σε λεπτές στρώσεις σε καθαρές και στεγνές επιφάνειες. Αφήστε 18-36 ώρες να στεγνώσουν.

Προετοιμασία επιφάνειας:

Τούβλα, μπετόν, μάρμαρο, ανοξείδωτο ατσάλι: Εφαρμόστε απευθείας. Αν επιθυμείτε πρόσθετη προστασία ασταρώστε προηγουμένως με TITAN Antigriffiti Αστάρι. Σε επιφάνειες ιδιαίτερα απορροφητικές εφαρμόστε 2-3 στρώσεις μέχρι να στεγανοποιηθεί πλήρως και να γίνει ομοιόμορφη. Κατόπιν εφαρμόστε 1 στρώση βερνίκι Antigriffitti.

Τεχνητή πέτρα: εφαρμόστε απευθείας το βερνίκι. Εάν επιθυμείτε επιπλέον προστασία της επιφάνειας από την διάβρωση του περιβάλλοντος, ασταρώστε πρώτα με το Αστάρι Antigriffitti.

Ήδη βαμμένες επιφάνειες: Εφαρμόστε απευθείας μια στρώση βερνικιού. Κάποια είδη βαφών μπορεί να παρουσιάσουν προβλήματα πρόσφυσης ή χρωματισμού. Κάντε πρώτα μια δοκιμή.

Συντήρηση: σε επιφάνειες ήδη βαμμένες με το σύστημα Antigriffitti της Titan, τρίψτε επιφανειακά και εφαρμόστε 1 στρώση ασταριού antigriffitti και μια στρώση βερνικιού.

Η μέγιστη ανθεκτικότητα και δράση του Antigrafiti επιτυγχάνεται μετά από 5-7 μέρες, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με TITAN Antigrafiti Καθαριστικό Αστάρι.

Σε πολύ μεγάλες επιφάνειες που έχουν ανομοιομορφίες, ενδέχεται να εμφανιστούν διαφορές στην γυαλάδα της τελικής στρώσης. Για να εξασφαλίσετε μέγιστη ομοιομορφία, εφαρμόστε το αστάρι antigraffiti πριν το βερνίκι.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν με βάση διαλύτη.

Για επαγγελματική χρήση. Εύφλεκτο. Κρατήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Χρησιμοποιήστε το μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Σε εσωτερική χρήση, κρατήστε πόρτες και παράθυρα ανοιχτά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος. Όταν γίνεται εφαρμογή με πινέλο σε μεγάλες εσωτερικές επιφάνειες ή περιορισμένους χώρους, φορέστε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα.

Αποφύγετε επαφή με δέρμα και μάτια. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, συνίσταται να φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αφαίρεση λεκέδων από το δέρμα: χρησιμοποιήστε σαπούνι και νερό ή ειδικό καθαριστικό δέρματος.

Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις ή συστήματα ύδρευσης.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425