

**Fleetwood****TECHNICAL
DATA****F351****06-003**

FLEETWOOD

PREMIUM ACRYLIC MATT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Το Premium Acrylic Matt της Fleetwood είναι χρώμα υψηλής καλυπτικότητας 100% ακρυλικό ματ για εσωτερική χρήση. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να αντανakλά το φως και για να καλύπτει την επιφάνεια.	Θερμοκρασία (αέρα, επιφάνειας, υλικού) 10 ^o C έως 42 ^o C. Σχ. υγρασία 75% max.	Οι επιφάνειες που θα βαφτούν πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Αφαιρέστε από την επιφάνεια λιπαρές ουσίες, γράσο ή ξεφλουδίσματα. Διορθώστε κονιώδεις επιφάνειες με Fleetwood Masonry Stabilizing Primer.
ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	Σοβάς/ μπετό: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι απόλυτα καθαρές και στεγνές, φρέσκο μπετό θα πρέπει να έχει παραμείνει εκτεθειμένο για τουλάχιστον 30 ημέρες. Σαθρά σημεία πρέπει να απομακρυνθούν και να διορθωθούν. Χρησιμοποιείστε κατάλληλο γεμιστικό στόκο για ρωγμές ή ατέλειες. Η θερμοκρασία της επιφάνειας κατά την εφαρμογή του στόκου πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ^o C. Αφήστε να στεγνώσει καλά προτού ξεκινήσετε την βαφή.
Φωτεινό Λευκό	16m2/ Lt ανάλογα το υπόστρωμα	
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
(Ανάλογα τη θερμοκρασία και την υγρασία) @26C 50% RH Στην αφή: 30 λεπτά Πλήρως: 4 ώρες	Πινέλο, Ρολό, Σπρέι Airless: Σπρέι Airless: Ελάχιστη πίεση 138 bars Μεγ. Στομίου: 0.38mm – 0.46mm Φίλτρο: -60 mesh. Γωνία: -65 degrees Ξεπλύνετε πάντα τον εξοπλισμό του σπρέι με νερό, προτού εφαρμόσετε χρώματα νερού.	
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ	Ατσάλι: Αφαιρέστε τη φολίδες σκουριάς ή σαθρά, σύμφωνα με SSPC SP2, Πετάστε το κατάλληλο αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα.
1.35+/-0.01	Αναμείξτε καλά το χρώμα πριν τη χρήση του.	
ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ	
51+/-1%	Σύστημα χρωματισμού Fleetwood.	
ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	ΗΔΗ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Αν η επιφάνεια είναι σε καλή κατάσταση, απλά καθαρίστε την από άλλα υλικά. Οι γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει πρώτα να τριφτούν για να υπάρξει πρόσφυση. Αν οι προηγούμενες στρώσεις ξεφλουδίζουν ή αν είναι σε κακή κατάσταση, καθαρίστε για να αφαιρεθούν οι προηγούμενες στρώσεις κ υστέρτα ακολουθήστε τη διαδικασία όπως σε καινούργιες επιφάνειες.
37+/-1%	Η υψηλή ικανότητα κάλυψης και το πραγματικά φωτεινό λευκό φινιρίσμα που προσφέρει, κάνει τους χώρους να φαίνονται μεγαλύτεροι, χωρίς ψεγάδια ...	
VOC	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Καθαρίστε με σαπούνι και άφθονο νερό.	
<10g/Lt		
ΣΥΝΘΕΣΗ	ΑΡΑΙΩΣΗ	ΧΡΗΣΕΙΣ Για χρήση όπου απαιτείται ένα υλικό υψηλής κάλυψης το οποίο να αντανakλά το φως σε επαγγελματικούς χώρους ή κτήρια. Πολύ εύκολο στην εφαρμογή, ελάχιστης οσμής και δεν δημιουργεί κινδύνους λόγω της ευφλεκτότητας ή των τοξικών αναθυμιάσεων.
100% Ακρυλικό	Αραίωση με νερό έως 10%, ανάλογα με την μέθοδο εφαρμογής.	
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ		
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά τη διάρκεια εφαρμογής και στεγνώματος.		
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.		
Για να αφαιρέσετε σταγόνες από το δέρμα, χρησιμοποιήστε σαπούνι και νερό ή κάποιο γνωστό καθαριστικό για δερματική χρήση. Μην το πίνετε. Δεν περιέχει μόλυβδο.		

Fleetwood Paints Ltd/FSW Coatings Ltd., Virginia, Co.Cavan. Ireland. Tel +353 49 8547209 Fax +353 49 8547470

Email: info@fleetwood.ie info@fsw.ie Web: www.fleetwood.ie