



Imprimacion Primario **Galvanizado**

Σπρέι ψυχρή γαλβάνωση

Κωδικός 12_195



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Spray για ψυχρή γαλβάνωση και κάλυψη καθαρών σιδερένιων επιφανειών χωρίς βαφή. Είναι εποξικό αστάρι για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή, με υψηλή περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο και δυνατή αντισκωριακή δράση. Παρέχει προστασία σε σημεία με μηχανικές βλάβες όταν εφαρμόζεται σε σιδερένιες επιφάνειες. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι 250 °C. Δεν περιέχει μόλυβδο, βαρέα μέταλλα και προωθητικά αέρια, βλαβερά για το όζον και το περιβάλλον.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προστασία κατά της σκουριάς σε ενώσεις, μηχανικά φθαρμένα σημεία σιδερένιων σωλήνων, πινακίδες, κτλ. Κατάλληλο για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα, για την ναυτιλία και την οικοδομή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα	Σατινέ
Απόχρωση	Μεταλλικό γκρι.
Αποδόση	1 τ.μ./σπρέι (συνεχώς).
Χρόνος στεγνώματος	Στους 23°C: 30-60 λεπτά / Επαναβαφή: 24 ώρες τουλάχιστον
Συσκευασίες	400 ml.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 15° C

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές χωρίς λιπαρές ουσίες ή σκόνη, για να επιτύχετε την τέλεια πρόσφυση μεταξύ του προστατευόμενου μετάλλου και την επένδυση ψευδαργύρου. Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες, οι προηγούμενες βαφές και τυχόν υπολείμματα σκουριάς πρέπει να αφαιρεθούν.

Ανακινήστε καλά το δοχείο για 1- 2 λεπτά προσέχοντας να ακούγονται καθαρά οι μπίλιες που βρίσκονται μέσα στο δοχείο. Αυτό βεβαιώνει ότι το δοχείο έχει ανακατευτεί καλά. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση από απόσταση 25-30 εκατοστών.

ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: Αφαιρέστε τη σκουριά, καθαρίστε και απομακρύνετε, λίπη, υπολείμματα σκουριάς και σκόνη. Εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις ανάλογα το περιβάλλον διάβρωσης. Τελειώστε με κατάλληλο χρώμα σε σπρέι.
ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Αφαιρέστε τις παλιές στρώσεις χρώματος και συνεχίστε όπως στις νέες επιφάνειες.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425

ΔΙΑΘΕΣΗ: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 220, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Αθήνα
Τηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr
Website: www.smirniopoulos.gr

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Akzo Nobel
Coatings, S.L.U. C/ Feixa Llarga, 14-20 Industrial
Zona Franca **08040 Barcelona, Spain**