



Κωδικός 09\_351



## GENERAL PURPOSE WOOD GLUE

Κόλλα γενικής χρήσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα γενικής χρήσης πολυβινυλική, μεσαίου ιξώδους, εξαιρετικά ισχυρή. Κολλάει πιο δυνατά και από το ίδιο το ξύλο. Δεν χρωματίζει το ξύλο. Δεν παραμορφώνεται. Υδατοδιάλυτη. Μόλις στεγνώσει γίνεται διάφανη και μπορεί να τριφτεί ή να βαφεί. Κατάλληλη για σύστημα θερμής και ψυχρής πίεσης. Πληροί τις προδιαγραφές BS EN204 D2 για αντίσταση στο νερό της έναντι βραχυχρόνιας έκθεσης σε τρεχούμενο ή συμπυκνωμένο νερό. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές BS 14256.

### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλη για οποιαδήποτε εργασία συγκόλλησης σε ξύλο, ενώσεις, συναρμολόγηση πορτών και κουφωμάτων, επίπλων κόντρα πλακέ, laminate και άλλες παρόμοιες επιφάνειες σε εσωτερικές εφαρμογές.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Σύνθεση:</b>            | Πολυβινυλική        |
| <b>Χρόνος στεγνώματος:</b> | 1-2 ώρες            |
| <b>Πλήρης ισχύς:</b>       | Μετά από 8 ώρες     |
| <b>Συσκευασίες:</b>        | 125ml, 250ml, 500ml |

*Διαφοροποιήσεις στις συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και πάχους στρώσης ενδέχεται να μεταβάλλουν την καλυπτικότητα και τον χρόνο στεγνώματος.*

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**Προετοιμασία επιφάνειας:** Οι επιφάνειες προς συγκόλληση πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, λιπαρές ουσίες ή άλλη μόλυνση που μπορεί να αλλοιώσει την πρόσφυση. Η υγρασία το ξύλου πρέπει να είναι 5-15%. Όταν πρόκειται να συγκολληθούν σύνδεσμοι, συνιστάται να έχουν τριφτεί προηγουμένως.

**Εφαρμογή:** Απλώστε μια λεπτή στρώση της κόλλας και στις 2 επιφάνειες. Ενώστε τις αμέσως ασκώντας συνεχή πίεση, κατά προτίμηση με την βοήθεια σφιγκτήρα. Χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί για να καθαρίσετε περισσεύον υλικό.

Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας μπορεί να καθυστερήσει ο χρόνος στεγνώματος.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αβλαβές. Μη εύφλεκτο. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με χλιαρό νερό. Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις ή συστήματα ύδρευσης. Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5° C ή άνω των 30°C. Προστατεύστε την συσκευασία από θερμοκρασίες κάτω από 0° C. κρατήστε το μακριά από παιδιά.

**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425**