



## **TITANXYL Lasur Pergola**

Προστατευτικό βερνίκι εμποτισμού Πέργκολας



Κωδικός 12\_258  
T/T 04689

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βερνίκι εμποτισμού ειδικά κατασκευασμένο για να προστατεύει αποτελεσματικά πέργκολες και άλλες ξύλινες κατασκευές μόνιμα εκτεθειμένες στις εξωτερικές συνθήκες. Φροντίζει την υγεία του ξύλου και την ομοιόμορφη όψη του για μακρό χρονικό διάστημα.

- ✓ Εξαιρετική απόδοση σε παραθαλάσσιες συνθήκες
- ✓ Εξασφαλίζει 10 χρόνια προστασία από ηλιακή ακτινοβολία
- ✓ Αφήνει το ξύλο να αναπνέει
- ✓ Δεν ραγίζει και δεν ξεφλουδίζει, επειδή δεν σχηματίζει φιλμ
- ✓ Διευκολύνει την συντήρηση καθώς δεν χρειάζεται τρίψιμο κατά την επαναβαφή.

### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδανικό για πέργκολες και κάθε ξύλινη κατασκευή σε παραθαλάσσιο περιβάλλον, για τους περισσότερους τύπους ξύλου.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Φινίρισμα</b>	Σατινέ	
<b>Απόχρωση</b>	Διαφανές	Castano
<b>Πυκνότητα</b>	0.86-0.88 kg/L	
<b>Στερεά όγκου</b>	27.4%	27.4-28.7%
<b>Σημείο ανάφλεξης</b>	45°C.	
<b>Καλυπτικότητα</b>	10-14 τ.μ./λίτρο.	
<b>Χρόνος στεγνώματος</b>	<b>Στην αφή</b>	<b>Επαναβαφή</b>
	4-8 ώρες	24 ώρες, ανάλογα με το ξύλο και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.
<b>Καθαρισμός εξοπλισμού</b>	TITAN Καθαρό Νέφτι ή White Spirit	
<b>Συσκευασίες</b>	750 ml	

**Περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με 2004/42/IIA (e) (500/400) Μάχ. VOCs 495 g/L**

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**Εργαλεία εφαρμογής** Πινέλο, ακολουθώντας τη φορά των νερών του ξύλου  
Ανακατέψτε καλά στο δοχείο. Το ξύλο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό χωρίς στρώσεις βερνικιού ή χρώματος, ώστε να επιτρέψει στο TITANXYL Pergola να το εμποτίσει πλήρως. Μην το εφαρμόζετε σε ξύλο με περισσότερη από <20% σχετική υγρασία.

#### **Νέο ξύλο:**

- **Εξωτερική χρήση:** Μια στρώση TITANXYL Matacarcomas και 2-3 στρώσεις TITANXYL Pergola, ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου.

**Βαμμένο ή βερνικωμένο ξύλο:** Αφαιρέστε τις προηγούμενες στρώσεις εντελώς με TITAN Quitarinturas και εφαρμόστε όπως σε νέο ξύλο.

**Μη βαμμένο παλιό ξύλο:** Είναι σημαντικό να αφαιρέσετε το ξηρό γκριζαρισμένο ξύλο, τρίβοντας το με γυαλόχαρτο, μέχρι να εμφανιστεί το γερό ξύλο. Εφαρμόστε ύστερα όπως σε νέο ξύλο.

**Συντήρηση:** Αφαιρέστε τη βρωμιά και εφαρμόστε το TITANXYL Pergola σύμφωνα με την επιθυμητή απόχρωση. Αν περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και υπάρχουν μεγάλες επιφάνειες του ξύλου χωρίς χρώμα και το ξύλο αρχίζει να φαίνεται ξηρό, ομοιομορφοποιήστε το χρώμα με ένα σύρμα ή γυαλόχαρτο και εφαρμόστε όπως σε νέο ξύλο.

**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425**