



PESQUEROS Esmalte Cubiertas Rugosas

Χρώμα θαλάσσης αντιολισθητικό



Κωδικός 54_650
T/T 07D

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντιολισθητική βαφή που περιέχει ειδικά σχεδιασμένα πρόσθετα για αντιολισθητικά αποτελέσματα, χωρίς να επηρεάζει την ομοιογένεια της βαφής. Δεν περιέχει άμμο ή μαρμαρόπετρα. Εφαρμόζεται πολύ εύκολα και δημιουργεί ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Ανθεκτικό στις τριβές, τις λιπαρές ουσίες και το παραθαλάσσιο περιβάλλον.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ειδικό για καταστρώματα, σκάλες, ράμπες κτλ. Ανθεκτικό στις τριβές, τις λιπαρές ουσίες και το παραθαλάσσιο περιβάλλον.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα	Ημι-γυαλιστερό.		
Απόχρωση	Λευκό	Πράσινο και Κόκκινο	
Πυκνότητα	0,90- 1.21 kg/L		
Απόδοση	12-16 τ.μ./λίτρο (30-40μ)		
Χρόνος στεγνώματος	Στην αφή	Επαναβαφή	
	Στους 23°C:	5-7 ώρες	24 ώρες
Αραίωση	TITAN Καθαρό Νέφτι.		
Συσκευασίες	750ml		
Συνιστώμενο τελ. πάχος	60-100 microns στεγνά		

Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής	Πινέλο	Ρολό	Πιστόλι
Αραίωση κατά προσέγγιση	---	5%	10-15%

Ανακατέψτε καλά στο δοχείο. Εφαρμόστε λεπτές στρώσεις σε καθαρές, στεγνές και κατάλληλα ασταρωμένες επιφάνειες.

Γυμνές επιφάνειες:

Ξύλο: TITAN Selladora, Pesqueros Minio de Plomo ή YATE Imprimacion Epoxi.

Σίδερο: Pesqueros Minio de Plomo ή YATE Imprimacion Epoxi.

Πολυεστέρας: Pesqueros Minio de Plomo ή YATE Imprimacion Epoxi.

Επαναβαφή: Για ξαναβαμμένες επιφάνειες σε καλή κατάσταση, καθαρίστε, τρίψτε με γυαλόχαρτο την επιφάνεια και εφαρμόστε απευθείας. Σαθρά και παλαιά χρώματα, αφαιρέστε τα τελείως και εφαρμόστε όπως σε γυμνή επιφάνεια.

Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται για εσωτερικές επιφάνειες 2 στρώσεις του χρώματος είναι αρκετές, ενώ σε εξωτερικές επιφάνειες συνιστάται να εφαρμόσετε 3 στρώσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εύφλεκτο. Κρατήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Χρησιμοποιήστε το μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Σε εσωτερική χρήση, κρατήστε πόρτες και παράθυρα ανοιχτά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος. Όταν γίνεται εφαρμογή σε μεγάλες εσωτερικές επιφάνειες ή περιορισμένους χώρους, φορέστε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα. Αποφύγετε επαφή με δέρμα και μάτια. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, συνιστάται να φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αφαίρεση λεκέδων από το δέρμα: χρησιμοποιήστε σαπούνι και νερό ή ειδικό καθαριστικό δέρματος. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις ή συστήματα ύδρευσης.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425