ANTI-SLIP STEP & RAMP COO-VAR

Αντιολισθητικό Χρώμα

Κωδικός: 0745

Συσκευασίες: 1 Ltr.

Απόχρωση: Μπλε

Το αντιολισθητικό χρώμα **ANTI-SLIP STEP & RAMP PAINT** της **Coo-Var** είναι χρώμα νερού το οποίο εξασφαλίζει σκληρό και ανθεκτικό φινίρισμα με αντιολισθητικό αποτέλεσμα. Ελεγμένο και βαθμολογημένο PTV 68 σε ξηρές συνθήκες και 58 σε υγρές. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ανθεκτικό και ταχυστέγνωτο, με χαμηλή οσμή, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ολίσθησης σε ξηρές και υγρές συνθήκες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Σύνθεση	
Φινίρισμα	Ματ
Χρόνος Στεγνώματος	**Στην αφή:** 1 ώρα / **Πλήρως:** 5 -7 μέρες
Επαναβαφή	6 ώρες
Απόδοση	5 – 9 τ.μ/λίτρο
Καθαρισμός Εργαλείων	Νερό
Volume Solids	34 – 36 %

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό

Γενικές οδηγίες: Ανακατέψτε καλά το χρώμα. Οι επιφάνειες που πρόκειται να βάψετε πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και κατάλληλα ασταρωμένες, χωρίς υπολείμματα λιπαρών ουσιών.

Μπετόν: Εξαιρετικά λείες επιφάνειες τσιμέντου, συνιστάται να τραχυνθούν για καλύτερη πρόσφυση. Απομακρύνετε άλατα, βρωμιές και σκόνες και εφαρμόστε. Το νέο μπετόν θα πρέπει να έχει στεγνώσει τουλάχιστον 3 μήνες πριν την βαφή. Αλλες επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα πριν τη βαφή.

Άβαφο ξύλο: Εφαρμόστε απευθείας.

Μεταλλικές επιφάνειες: Προετοιμάστε την επιφάνεια με το κατάλληλο αστάρι και εφαρμόστε.

Άλλες επιφάνειες: Σε μη βαμμένες επιφάνειες αραιώστε 5% με νερό και εφαρμόστε.

Βαμμένες επιφάνειες: Πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς λιπαρές ουσίες και να έχουν προηγουμένως τριφτεί προκειμένου να εξασφαλισθεί άριστη πρόσφυση. Αφαιρέστε σαθρά σημεία ή ξεφλουδίσματα και προετοιμάστε κατάλληλα τις γυμνές επιφάνειες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, σε σκαλοπάτια, ράμπες και διαδρόμους.

Το **Αντιολισθητικό Χρώμα Διαγραμμίσεως** της **COO-VAR** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα, ξύλο, άσφαλτο, πέτρα, πλινθοδομή και κατάλληλα προετοιμασμένο μέταλλο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε κλειστούς χώρους να παρέχεται επαρκής αερισμός κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα.

ΜΗΝ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 7 °C.

.....

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425