

# TECHNICAL DATA SHEET



## Αδιαβροχοποιητικό Brickwork Waterproofer & Protector SANDTEX®

ΚΩΔΙΚΟΣ: 801731



Το **Sandtex Brickwork Waterproofer & Protector** είναι σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό για εφαρμογή σε πορώδεις επιφάνειες. Σχηματίζει υδροαπωθητικό φράγμα, προστατεύοντας τις επιφάνειες από τη βροχή, τον παγετό, τον πάγο και το χιόνι. Μόλις στεγνώσει σχηματίζει μια διάφανη αόρατη επίστρωση στο υπόστρωμα.

Η εξελιγμένη τεχνολογία του **Sandtex Brickwork Waterproofer & Protector** εμποδίζει την είσοδο της υγρασίας στην επιφάνεια ενώ παράλληλα διατηρεί την διαπερατότητά της, αφήνοντάς την να αναπνέει.

- Για εφαρμογή σε τούβλο, σκυρόδεμα, πέτρα και σοβά.
- Αφήνει την επιφάνεια να αναπνέει
- Προστατεύει από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες
- Προστατεύει από το νερό
- Διεισδύει βαθιά στην επιφάνεια
- Για εξωτερική χρήση
- Έτοιμο προς χρήση

<b>Συσκευασίες:</b>	5L
<b>Αποχρώσεις:</b>	Διάφανο
<b>Χρόνος Στεγνώματος:</b>	Στην αφή 4-8 ώρες, <b>Επαναβαφή:</b> 1-4 ώρες
<b>Αραίωση/ Καθαρισμός:</b>	Water & Detergent
<b>Απόδοση:</b>	6 -10 m <sup>2</sup> /lit. Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας
<b>Εργαλεία:</b>	Πινέλο, ρολό

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι σταθερές, στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από λιπαρές ουσίες. Σε επιφάνειες όπου αναπτύσσονται μούχλα και μύκητες πλύνετε με μυκητοκτόνο (fungicidal), αφήστε να στεγνώσει και στη συνέχεια

εφαρμόστε μια στρώση **Brickwork Waterproofer & Protector**. Επιφάνειες με ρωγμές και κατεστραμμένους αρμούς θα πρέπει να επιδιορθωθούν πριν την εφαρμογή του ασταριού.

#### **ΕΦΑΡΜΟΓΗ:**

Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση και εφαρμόστε μια στρώση **Brickwork Waterproofer & Protector** χρησιμοποιώντας πινέλο ή ρολό. Συνήθως απαιτείται και δεύτερη στρώση και θα πρέπει να εφαρμόζεται 1 ώρα μετά την πρώτη στρώση. Αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες. Ο χρόνος στεγνώματος διαφέρει ανάλογα με το πορώδες της επιφάνειας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, όμως συνήθως απαιτούνται 4-6 ώρες. And avoid any pooling of the treatment on horizontal surfaces. Εξαιρετικά πορώδεις επιφάνειες μπορεί να χρειάζονται μια επιπλέον στρώση ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο αδιαβροχοποίησης. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δεν χρειάζεται αραιώση. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 10 οC ή αν προβλέπεται βροχή. Ιδανικά δοκιμάστε το **Brickwork Waterproofer & Protector** σε μια μη εμφανή περιοχή, ώστε να εξασφαλίσετε ότι δεν σκουραίνει σε μεγάλο βαθμό την απόχρωση της επιφάνειας. Το **Brickwork Waterproofer & Protector** είναι αποτελεσματικό σε γυμνές και καθαρές επιφάνειες τοιχοποιίας και δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε βαμμένες επιφάνειες.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η Crown Paints δεν ευθύνεται για δαπάνες βαφής που προέρχονται από εφαρμογή λάθος απόχρωσης. Η Crown Paints δεν μπορεί να εγγυηθεί το αποτέλεσμα καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει τις ακριβείς συνθήκες εφαρμογής των προϊόντων της.

#### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τεχνικό τμήμα: 210-942542

#### **ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΙΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ**

Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 90, Μοσχάτο, Αθήνα  
Τηλ: 210 9425425 Email: [smirniopoulos@smirniopoulos.gr](mailto:smirniopoulos@smirniopoulos.gr)  
Website: [www.smirniopoulos.gr](http://www.smirniopoulos.gr)



P O Box 37, Crown House, Hollins Road, Darwen, Lancashire, BB3 0BG Tel:  
01254 704951 Fax: 01254 870155  
Email: [info@crowntrade.co.uk](mailto:info@crowntrade.co.uk)  
Website: [www.crowntrade.co.uk](http://www.crowntrade.co.uk)