



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔ: 17133

Ειδικό ακρυλικό βερνίκι με γυαλιστερό φινίρισμα για εφαρμογή πάνω από το χρώμα για δάπεδα **MONTO SUELOS**. Προστατευτικό προϊόν με υψηλή μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα στα χημικά.

Σχεδιασμένο για χρήση σε δάπεδα γκαράζ. Ιδανικό βερνίκι για την ενίσχυση της προστασίας ενάντια στους λεκέδες πάνω στα δάπεδα. Εύκολο στην εφαρμογή, ανθεκτικό στα σημάδια από τα λάστιχα των αυτοκινήτων.

ΧΡΗΣΗ

- Εσωτερική/Εξωτερική χρήση
- Ιδανικό για την προστασία των επιφανειών που έχουν ήδη βαφτεί με συστήματα 1 συστατικού

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προϊόν 1 συστατικού με βάση το νερό
- Εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό
- Γυαλιστερό φινίρισμα
- Ταχυστέγνωτο
- Εύκολο στο καθάρισμα
- Αντοχή στα χημικά
- Πολύ ανθεκτικό στη βατότητα
- Ανθεκτικό στα σημάδια από λάστιχα αυτοκινήτων
- Εφαρμόζεται εύκολα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση	Διάφανο
Φινίρισμα	Γυαλιστερό
Αναλογία Μείγματος	3 CA / 1 CB
Ειδικό Βάρος	0,97± 0,05 kg/l
Ιξώδες	55 +/- 10 SG
Στερεά Ογκου	28± 1
Στερεά Βάρους	30± 1
VOC	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010):102,81 g/l
Απόδοση	10-12 m ² /L
Χρόνος Στεγν.	(20° C HR: 60%): 30-90 λεπτά
Επαναβαφή	(20° C HR: 60%): 24 ώρες
Συσκευασίες	4L

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Προϊόν για την προστασία δαπέδων βαμμένων με συστήματα 1 συστατικού - βελτιώνει την αντοχή τους.

Αποκατάσταση και συντήρηση

1. Καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνη, βρωμιά κ.λπ.
2. Εάν η επιφάνεια έχει ελαττωματικά σημεία πρέπει να προετοιμαστεί με μηχανικές μεθόδους (π.χ λείανση)
3. Εφαρμογή του Monto Suelos σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Τεχνικού Φύλλου του.
4. Εφαρμογή του MONTO BARNIZ PROTECTOR PASO RODADO για την προστασία και τη βελτίωση της αντοχής της επιφάνειας.

ΟΔΗΓΙΕΣ

- Ανακατέψτε το προϊόν μέχρι να ομογενοποιηθεί τέλεια.
- Εφαρμόστε σε καθαρές και στεγνές επιφάνειες
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε ακραίες θερμοκρασίες ή σε επιφάνειες που εκτίθενται σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία.
- Υγρασία επιφάνειας: μέγιστη 4% μετρημένη σε βάθος δύο εκατοστών.
- Βατότητα για πεζούς σε 24 ώρες
- Για οδική κυκλοφορία, περιμένετε τουλάχιστον 72 ώρες

Αραιώση/Καθαρισμός

Νερό

Εργαλεία

Πινέλο

Ρολό

Αερογραφικό πιστόλι

Ποσοστό Αραιώσης

0-15%

0-15%

15-30%

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αστάρι	Ενδιάμεσο	Τελική Στρώση
Διάφορες επιφάνειες		
MAX	Barniz Protector Paso Rodado	Barniz Protector Paso Rodado
STD		Barniz Protector Paso Rodado

Διάφορες επιφάνειες

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μην τρώτε, ούτε πίνετε, ούτε καπνίζετε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε με άφθονο με καθαρό νερό. Κράτησέ το μακριά από παιδιά. Μην πετάξετε τη συσκευασία. Διατηρείτε το προϊόν σε κλειστό, στεγνό χώρο, σε θερμοκρασία μεταξύ 5 και 35°C. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε το φύλλο ασφαλείας του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Μέγιστος συνιστώμενος χρόνος αποθήκευσης: 24 μήνες από την κατασκευή του προϊόντος στην αρχική του συσκευασία, τέλεια κλειστή, αποθηκευμένη σε εσωτερικούς χώρους και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5° και 35°C. Οι πληροφορίες που αναφέρονται εδώ βασίζονται στις πραγματικές μας γνώσεις, στις εργαστηριακές δοκιμές και λαμβάνοντας υπόψη την πρακτική χρήση υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Καθώς είναι αδύνατο να καθορισθεί μια επαρκής περιγραφή για κάθε φύση και κατάσταση των επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το απόλυτο αποτέλεσμα σε κάθε συγκεκριμένη χρήση