



BARNIZ PROTECTOR PARA METALES

Προστατευτικό Βερνίκι Μετάλλων



Κωδικός 12_121
T/T 04B

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προστατεύει τα μέταλλα από την οξείδωση, το μαύρισμα, την υγρασία, τη φθορά από τη χρήση και το χρόνο και ταυτόχρονα, διατηρεί και ενισχύει τη γυαλάδα. Είναι επίσης κατάλληλο για μεταλλικά αντικείμενα στη ναυτιλία, αφού είναι πολύ ανθεκτικό στο σκληρό θαλάσσιο περιβάλλον.

- Καλή πρόσφυση, ανθεκτικότητα και γυαλάδα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Κατάλληλο για χαλκό, κασσίτερο, μπρούντζο, αλουμίνιο και ασήμι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα	Γυαλιστερό.
Απόχρωση	Διαφανές.
Πυκνότητα	0.94 kg/L.
Στερεά όγκου	15.3%.
Σημείο ανάφλεξης	28°C.
Καλυπτικότητα	12-16 τ.μ./λίτρο.
Αραίωση	ΥΑΤΕ Diluyente.
Καθαρισμός εξοπλισμού	ΥΑΤΕ Diluyente.
Χρόνος στεγνώματος	Στην αφή Πλήρως
Στους 23°C:	30-60 λεπτά 12-24 ώρες
Συσκευασίες	250 ml.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής	Πινέλο	Ρολό	Βύθιση
Αραίωση κατά προσέγγιση	---	50-60%	---

Για να ενισχύσετε την φυσική ομορφιά του μετάλλου το περισσότερο δυνατόν, η επιφάνεια πρέπει να είναι γυαλισμένη και απαλή. Αφαιρέστε βρωμιά και λιπαρές ουσίες πριν την εφαρμογή.

Εφαρμόστε 2 στρώσεις για εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πινέλο και εφαρμόστε χωρίς να επιμένετε πολύ στα ίδια σημεία.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425