



Tintoretto Cera Maxibrillo

Κερί Πάστας



Κωδικός 12_245
T/T 14D

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άοσμο κερί πάστας. **Γυαλιστερό, προστατευτικό** και εξαιρετικά εύκολο στην εφαρμογή. Γυαλιστικό προϊόν που αυξάνει και επιτείνει την γυαλάδα επιφανειών με Stucco ή βαμμένων, ενώ παράλληλα τις προστατεύει.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρησιμοποιείται ως επιπλέον γυαλιστικό προϊόν, ιδιαιτέρως μετά την εφαρμογή διακοσμητικών εφέ **TITAN Tintoretto Stucco Veneziano και Stucco Calce**. Επιτείνει την γυαλάδα και προστατεύει το φινιρίσμα από το νερό και την καθημερινή φθορά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινιρίσμα:	Γυαλιστερό
Απόχρωση:	Διάφανο
Πυκνότητα:	0.82 Kg/L
Στερεά όγκου:	33-36%
Καλυπτικότητα:	12- 18 m ² /L (αναλόγως με την επιφάνεια)
Χρόνος στεγνώματος:	στην αφή: 12 ώρες Πλήρως: 24 ώρες
Καθαρισμός Εργαλείων:	Νερό
Συσκευασία:	1L

Διαφοροποιήσεις στην θερμοκρασία, την υγρασία, την διάμετρο στρωμάτων κλπ, μπορεί να προκαλέσουν μεταβολές στον χρόνο στεγνώματος, την καλυπτικότητα, κλπ.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: βαμβακερό ύφασμα που δεν αφήνει υπολείμματα

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια έχει στεγνώσει πλήρως, είναι καθαρή και ακέραιη, χωρίς σαθρά μέρη.

Απλώστε ένα λεπτό στρώμα κεριού με ένα ύφασμα. Μοιράστε την ποσότητα ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει, (10-12 ώρες περίπου), τρίψτε απαλά την επιφάνεια με ένα καθαρό ύφασμα, ώστε εμφανιστεί η γυαλάδα του φινιρίσματος

Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 7° C. Προστατεύστε την συσκευασία από θερμοκρασίες κάτω από 0° C

Ημερομηνία έκδοσης:

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425