



TITANXYL Renovador

Υπόστρωμα Απομίμησης Ξύλου



Κωδικός 12_179
T/T 04L

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανανεωτικό ξύλου που εμποτίζει και καλύπτει το γκριζαρισμένο, παλαιωμένο ξύλο, καλύπτει όλες τις στέλεις. Δημιουργεί νέα νερά ξύλου- αναλόγως με την απόχρωση του τελικού στρώματος βερνικιού. Παράλληλα αδιαβροχοποιεί το ξύλο και σχηματίζει ένα αδιαβροχοποιητικό προστατευτικό στρώμα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Κατάλληλο για κάθε είδους φθαρμένου και γκριζαρισμένου ξύλου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση	Όχρα
Πυκνότητα	1.10-1.20 kg/L.
Στερεά όγκου	38%.
Απόδοση	9-13 τ.μ./λίτρο.
Χρόνος στεγνώματος	1-2 ώρες.
Επαναβαφή	12 ώρες
Καθαρισμός εξοπλισμού:	Νερό
Συσκευασίες	750 ml

Περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με 2004/42/IIA (e) (150/130) Μάx. VOCs 125 g/L

Διαφορές στην θερμοκρασία, υγρασία, πάχος εφαρμογής καθώς και τα διάφορα είδη ξύλου, μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στον χρόνο στεγνώματος, την καλυπτικότητα κλπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο

Ανακινήστε καλά το προϊόν. Εφαρμόστε χωρίς αραίωση ακολουθώντας τα νερά του ξύλου. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές. Αφαιρέστε πλήρως παλιές στρώσεις βερνικιού ή χρώματος με Διαβρωτικό Χρωμάτων Quitarpinturas Plus Titan. Για ρητινώδη ή τροπικά ξύλα, συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα.

Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 7° C. Προστατεύστε την συσκευασία από θερμοκρασίες κάτω από 0° C

Ημερομηνία έκδοσης:

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425