TITAN QUINTAPINTURAS PLUS

Διαβρωτικό χρωμάτων

Κωδικός 1242500
T/T 05D

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβρωτικό χρωμάτων σε μορφή gel, για την γρήγορη και αποτελεσματική απομάκρυνση χρωμάτων. **Δεν περιέχει μεθυλο-χλωρίδιο**. Εύκολη εφαρμογή. Χάρη στην μορφή gel, δεν στάζει κατά την εφαρμογή. Η απόδοσή του μπορεί να διπλασιαστεί ή ακόμα και να τριπλασιαστεί, ανάλογα με τις συνθήκες, απλώνοντας ξανά την ποσότητα του διαβρωτικού που ήδη χρησιμοποιήθηκε στην επιφάνεια με μια σπάτουλα

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την χωρίς κόπο εξάλειψη- απομάκρυνση κάθε είδους χρωμάτων διαλύτου, αλκυδικών, σελουλόζης, γαλακτωμάτων, βινυλικών, chlorinated rubber, σιλικόνης ή εποξικών. Πολύ χρήσιμο επίσης για τον καθαρισμό πινέλων και ρολών – εφόσον δεν είναι κατασκευασμένα από νάιλον ή λάστιχο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα:	1,07-1,10 kg/L.
Απόδοση:	4-5 τ.μ./λίτρο.
Επαναβαφή	24-48 ώρες.
Συσκευασίες	750 ml

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής Πινέλο.

Απλώστε με πινέλο μια παχιά και ομοιόμορφη στρώση. Αποφύγετε τις πολλές πινελιές. Αφήστε αρκετό χρόνο για να δράσει το προϊόν «μαλακώνοντας» τα παλιά στρώματα βαφής (από 3 έως 30 λεπτά). Κατόπιν απομακρύνετε τα υπολείμματα με σπάτουλα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο. Τα παλιότερα στρώματα αφαιρούνται πλέον εύκολα. Μην αφήσετε το προϊόν να στεγνώσει πάνω στην βαφή.
Σε περίπτωση που τα παλαιότερα στρώματα είναι πολύ παχιά ή παλιά, ενδέχεται να χρειαστεί νέα εφαρμογή του Titan Quintapinturas Plus. Προτού προχωρήσετε στην επαναβαφή της επιφάνειας, καθαρίστε την με νερό, white spirit ή νέφτι για να εξασφαλίσετε άριστη πρόσφυση της νέας βαφής.
Βαμμένες επιφάνειες πλαστικού μπορεί να μαλακώσουν με το Titan Quintapinturas Plus. Συνιστάται να δοκιμάσετε σε μια μικρή περιοχή της επιφάνειας προτού προχωρήσετε στην εφαρμογή σε ολόκληρη την επιφάνεια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΟ και ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ. R11 Πολύ εύφλεκτο. R20/21 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. S2 Μακριά από παιδιά. S24/25 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. S29 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. S37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια. S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. S43 Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε σπρεϊ νερου, αφρό κατά του οινοπνεύματος, ξηρά χημική σκόνη, ανυδρίτη άνθρακα.
Επικίνδυνα συστατικά: Ξυλόλιο (μίγμα ισομερών)