



Patente para Helices

Υφαλόχρωμα προπέλας

Κωδικός 54_311

T/T 07Q

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υφαλόχρωμα χωρίς κασσίτερο. Περιέχει **Hostaflon**. Αποτρέπει τον σχηματισμό θαλάσσιων οργανισμών στην επιφάνεια εξωλέμβιων κινητήρων, προπελών, flaps, πηδάλιων κτλ. Η ειδική σύνθεσή του βασισμένη σε πολυτετραφλουορεθυλένη βελτιώνει την επίδοση της μηχανής μειώνοντας την αντίσταση του νερού.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ειδικό υφαλόχρωμα για προπέλες, flaps, πηδάλια, εξωλέμβιους κινητήρες και λοιπές μεταλλικές επιφάνειες σκαφών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα	Ματ.
Χρήση	Εξωτερική.
Απόχρωση	Λευκό, μαύρο, γκρι και Διάφανο
Χρόνος στεγνώματος	25-30 λεπτά στους 23°C.
Επαναβαφή	30 λεπτά
Αραίωση	YATE Diluyente
Εφαρμογή	Πινέλο, ρολό, σπρέι
Συσκευασίες	250ml

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μεταλλικές επιφάνειες: Αφαιρέστε τυχόν λιπαρές ουσίες με το YATE Diluyente. Εφαρμόστε 1 στρώμα Imprimacion Marina ή Imprimacion Eroxí και ολοκληρώστε με 2 στρώματα Patente para Helices.

Βαμμένες επιφάνειες σε καλή κατάσταση: Τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο, αφαιρέστε τυχόν λιπαρές ουσίες και εφαρμόστε 2 στρώματα Patente para Helices.

Βαμμένες επιφάνειες σε κακή κατάσταση: Αφαιρέστε το προηγούμενο χρώμα και εφαρμόστε όπως σε γυμνή μεταλλική επιφάνεια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν με βάση διαλύτη.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425