



Masilla de Poliester

Πολυεστερικός στόκος



Κωδικός 54_146
T/T 072

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόκος 2-συστατικών. Εύκολη εφαρμογή και γυαλοχαρτάρισμα. Σκληραίνει γρήγορα. Εξαιρετική ικανότητα γεμίσματος και σκληρότητα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για ομαλοποίηση και γέμισμα ατελειών σε επιφάνειες προς βαφή, μεταλλικές ή πολυεστέρας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα	Ματ
Απόχρωση	Γκριζωπό λευκό
Πυκνότητα	1.81 kg/L
Σημείο ανάφλεξης	28°C
Καλυπτικότητα	-
Χρόνος στεγνώματος	Γυαλοχαρτάρισμα και επαναβαφή σε 30 λεπτά στους 23°C
Αραιώση	-
Καθαρισμός εργαλείων	YATE Diluyente
Συσκευασίες	250ml και 750ml

Διαφορές σε θερμοκρασία, υγρασία, πάχος μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής Σπάτουλα στοκαρίσματος

Αναμείξτε την απαιτούμενη ποσότητα στόκου με 2-3% σκληρυντικό. Εφαρμόστε το μείγμα αμέσως (η εφαρμογή πρέπει να γίνεται μέσα σε 5-8 λεπτά, ανάλογα με τη θερμοκρασία και την προετοιμασμένη ποσότητα).

Εφαρμόστε με μια σπάτουλα στοκαρίσματος σε επιφάνειες χωρίς λιπαρές ουσίες, καθαρές, στεγνές και γυαλοχαρταρισμένες, είτε μεταλλικές είτε πολυεστέρας. Αποκολλημένα ή ξεφλουδισμένα χρώματα πρέπει να αφαιρεθούν. Οι επιφάνειες μπορούν να βαφούν μετά από 30 λεπτά, με κατάλληλο γυαλοχαρτάρισμα, ανάλογα με τη θερμοκρασία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν με βάση διαλύτη.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425