



Aceite Para Teca

Λάδι καταστρώματος- Λάδι Τηκ

Κωδικός 54_255
T/T 07B

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό προϊόν με βάση λαδιού που διαποτίζει και προστατεύει το ξύλο teak και τα τροπικά ξύλα. Η υψηλή περιεκτικότητά του σε φίλτρα UV εγγυάται μεγαλύτερη προστασία κατά την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για προστασία και αποκατάσταση του τηκ σε από εξωτερικές συνθήκες. Κατάλληλο για ναυτιλιακή χρήση και παραθαλάσσιο περιβάλλον.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα	Σατινέ	
Απόχρωση	Διαφανές	
Πυκνότητα	0.81 kg/L	
Στερεά Όγκου	34%	
Σημείο Ανάφλεξης	46°C	
Καλυπτικότητα	10-18 τ.μ./λίτρο ανά στρώση	
Χρόνος Στεγνώματος	Στην αφή	Πλήρως
Στους 15°C:	3 ώρες	6 ώρες
Στους 23°C:	2 ώρες	3 ώρες
Αραιώση	Άμεση εφαρμογή	
Καθαρισμός εξοπλισμού	TITAN White Spirit	
Συσκευασίες	750ml & 4L	

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής Πινέλο ή pad applicator
Παλαιωμένο τηκ ή με λιπαρές ουσίες: Καθαρίστε και αφαιρέστε τις λιπαρές ουσίες με TITAN Desoxidante Multiuso και ξεβγάλετε με νερό. Τρίψτε με γυαλόχαρτο για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα και τη γκριζαρισμένη εξωτερική στρώση. Το ξύλο πρέπει να είναι τελείως στεγνό πριν την εφαρμογή του YATE Aceite para teca. Αφήστε να στεγνώσει 2 ώρες πριν περπατήσετε στην επιφάνεια ή την επαναβάψετε. Συνιστώνται 2 στρώσεις για την πρώτη φορά. Για συντήρηση, διαδοχικές στρώσεις κάθε 3 μήνες είναι αρκετές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν με βάση διαλύτη.

Ημερομηνία έκδοσης: Απρίλιος 2008

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425