



## WEATHERCLAD EXTERIOR UNDERCOAT Βελατούρα Νερού Εξωτερικής Χρήσης

Κωδικός 06032  
F/W F414

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό υπόστρωμα με ακρυλικές υβριδικές ρητίνες για άριστη κάλυψη και στρώσιμο, που μπλοκάρει τις τανίνες του ξύλου ώστε να προσφέρει άριστο αποτέλεσμα χωρίς ατέλειες. Παράλληλα, χάρη στην ελαστικότητά του, προστατεύει από τις ρωγμές που εμφανίζονται κατά τις διαστολές και συστολές του ξύλου. Αποτελεί το **δεύτερο μέρος** του συστήματος **WEATHERCLAD® 1-2-3** για εγγυημένη προστασία σε εξωτερικές επιφάνειες από ξύλο (1.Exterior Penetrating Primer- 2.Exterior Undercoat – 3.Exterior Gloss ή Satin). Με τεχνολογία **Permacyl®** που εξασφαλίζει 6 χρόνια αντοχή, αδιάβροχο αποτέλεσμα, προστασία από την ανάπτυξη μούχλας χωρίς ραγίσματα και δυσχρωμίες που προκαλούνται από την ακτινοβολία UV.

### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **WEATHERCLAD EXTERIOR UNDERCOAT** No2 είναι κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες από ξύλο και μέταλλο, όπου απαιτείται μακρόχρονη προστασία – ιδιαίτερα σε παραθαλάσσιες περιοχές.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Απόχρωση:</b>	Λευκό		
<b>Πυκνότητα:</b>	1.29 +/-0.2		
<b>Στερεά όγκου:</b>	34 +/-2 %		
<b>Απόδοση:</b>	12-14 τμ/λίτρο ( <i>ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας</i> )		
<b>Χρόνος στεγνώματος:</b>	<b>στην αφή</b>	<b>πλήρως</b>	<b>προς τρίψιμο</b>
(26°C & 50% σχ. υγρασία)	1 ώρα	2-4 ώρες	2-4 ώρες
<b>Επαναβαφή:</b>	2-4 ώρες		
<b>Αραίωση / Καθαρισμός:</b>	Νερό		
<b>Συσκευασίες:</b>	750ml		

**Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (Π.Ο.Ε):** Οριακή τιμή σύμφωνα με 2004/42/EK για προϊόν τύπος Υ, κατηγορία Α/δ Χρώμα εσωτερικών/ εξωτερικών διακοσμήσεων από ξύλο & μέταλλο 130 g/l (2010). Το προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει κατά μέγ. 40 g/l ΠΟΕ.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**Εργαλεία εφαρμογής** Πινέλο, ρολό, πιστόλι

**Προετοιμασία:** Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς λιπαρές ουσίες, βρωμιά, ή σκόνη. Απομακρύνετε σαθρά σημεία. Τρίψτε ελαφρώς τις γυαλιστερές επιφάνειες. Ασταρώστε τοπικά γυμνά σημεία ή νέες επιφάνειες με το κατάλληλο αστάρι. Το προϊόν έχει άριστη απόδοση όταν εφαρμόζεται σε κατάλληλα ασταρωμένες επιφάνειες.

**Εφαρμογή:** Ανακατέψτε καλά και εφαρμόστε με καλής ποιότητας πινέλο. Όταν εφαρμόζετε σε νέο, άβαφο ξύλο, ξεκινήστε με 1 στρώση Weatherclad Exterior Penetrating Primer και 1 στρώση Weatherclad Exterior Undercoat ως υπόστρωμα. Ολοκληρώστε με 2 στρώσεις ρεπουλίνης Weatherclad. Η χρήση του Undercoat είναι απαραίτητη πάνω από επιφάνειες UPVC.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά την εφαρμογή & στέγνωμα. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Για να απομακρύνετε λεκέδες από το δέρμα χρησιμοποιήστε νερό & σαπούνι. Μην το καταπίνετε. Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις. Διατηρείστε το δοχείο σε όρθια θέση. Ορισμένες τοπικές αρχές διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις για την διάθεση απορριμμάτων χρωμάτων. Προστατεύστε την συσκευασία από θερμοκρασίες κάτω από 0° C

**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425**