



H24 PINTURA ANTIMANCHAS

Μονωτικό χρώμα Λεκέδων - STAIN BLOCK



Κωδικός 12_183

T/T H 24

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λευκό ματ υδατοδιάλυτο χρώμα εσωτερικών επιφανειών. Ειδικό υψηλής καλυπτικότητας για να μονώνει και να καλύπτει σε τοίχους και ταβάνια, σκουρόχρωμους λεκέδες από ΝΙΚΟΤΙΝΗ, ΛΑΔΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΓΡΑΣΟ, ΚΑΠΝΑ, ΥΓΡΑΣΙΑ, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥΣ, ΜΟΥΧΛΑ, κλπ. Δεν κιτρινίζει.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είναι ιδανικό για εσωτερικές εγκαταστάσεις όπου απαιτείται άοσμο αποτέλεσμα και να ταχεία χρήση του χρώρου, όπως νοσοκομεία, εστιατόρια, κουζίνες, μπάνια, εκκλησίες, κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα	Ματ
Σύνθεση	Ακρυλικό
Απόχρωση	Λευκό
Πυκνότητα	1,48-1,52 kg/L
Στερεά όγκου:	38-40%
Απόδοση:	10-12 τ.μ./ L (αναλόγως με την επιφάνεια)
Χρόνος στεγνώματος	σε 23 ⁰ C, 20-40 λεπτά
Επαναβαφή:	6-8 ώρες
Καθαρισμός εξοπλ.:	Νερό

ΔΕΝ ΑΡΑΙΩΝΕΤΑΙ

Συσκευασίες 4L & 750ml

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις: Οριακή τιμή σύμφωνα με την 2004/42/EK για το προϊόν τύπος Υ κατηγορία Α/α Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών 30g/l. Το προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει κατά μέγιστο 15g/l.

Το είδος της επιφάνειας, καθώς και τα επίπεδα υγρασίας και θερμοκρασίας κατά την εφαρμογή, επηρεάζουν σημαντικά την καλυπτικότητα και τον χρόνο στεγνώματος του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: πινέλο, ρολό και πιστόλι

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι απολύτως στεγνές, καθαρές κατά την εφαρμογή, χωρίς σαθρά σημεία.

Απομακρύνετε σαθρά σημεία ή παλιές βαφές σε κακή κατάσταση. Ανακινήστε το προϊόν και εφαρμόστε χωρίς αραίωση. Δεν χρειάζεται να καθαρίσετε πλήρως τους λιπαρούς λεκέδες ή την βρωμιά. Για άριστο αποτέλεσμα μόνωσης, συνιστάται η εφαρμογή 2 στρώσεων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι, κάτω από οποιοδήποτε χρώμα νερού. Μην το αναμειγνύετε με άλλα προϊόντα.

Προστατεύστε το δοχείο από θερμοκρασίες <0°C. Μην το εφαρμόζεται σε θερμοκρασία <7°C.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777